

モデル名		SBL132EG-F	SBL132EG-S	SBL133IDG-F	SBL133IDG-S	SBL132IE-YF	SBL132IE-Y5	
定格電圧 (V)		100						
定格周波数 (Hz)		50/60						
定格消費電力 (W)		1,100						
適応電灯の定格消費電力 (W)		1,000						
乾燥質量 (kg)		209		303		202		
投光機	バルーン布		全光タイプ	反射タイプ	全光タイプ	反射タイプ	全光タイプ	反射タイプ
	ランプ	種類	メタルハライドランプ					
		消費電力 (W) × (灯)	1,000 × 1					
		全光束 (lm)	115,000					
	安定器		ピーク進相形 50Hz用/60Hz用					
	ファン	種類	AC軸流					
		消費電力 (W)	32/28					
	灯具過熱防止装置		サーモスタット					
	マスト	段数	3段					
		材質	硬質アルミニウム					
		昇降装置	手動ウインチ					
		落下防止装置	ストッパーピン					
	台車	車輪	φ300 空気入りタイヤ					
		アウトリガー	ワンタッチ式、2本					
		フォークリフト搬送機能	—		縦横両方向からすくえる		—	
	外形寸法	作業時高さ (mm)	5,020~2,470					
		全長 (mm)	1,105		1,270		1,215	
全幅 (mm)		785		790		865		
全高 (mm)		1,820						
乾燥質量 (kg)		132		135		138		
搭載発電機	モデル名		EG2500MP-E		IDG3100M		IEG2800M	
	電圧調整方式		AVR方式		インバーター方式			
	周波数 (Hz)		50/60					
	定格出力 (kVA)		2.2/2.5		3.1		2.8	
	定格電圧 (V)		100					
	燃料の種類		無鉛ガソリン		軽油		無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量 (L)		19		15.5		12.7	
	連続運転可能時間 (時間)		19/17		21 [エコノミー運転]		13 [エコノミー運転]	
	潤滑油容量 (L)		0.6		1.9		0.6	
	周波数 (出力) ランプ		なし		あり (周波数・出力兼用)		あり (出力)	
	過負荷ランプ		なし		あり (出力自動遮断)			
	過回転異常ランプ		なし		あり (自動停止)		なし	
	油量 (油圧) 異常ランプ		あり (油量低下自動停止)		あり (油圧低下自動停止)		あり (油量低下自動停止)	
	充電異常ランプ		なし		あり (自動停止)		なし	
	水温異常ランプ		なし		あり (自動停止)		なし	
始動方式		セル・リコイル併用		セルスタート				
乾燥質量 (kg)		77		168		64		