



各種の名称

- 1：ハンドル・・・移動時に使用するとともにバンパの役目もします。
- 2：吊り金具・・・クレーンやユニックなどのフックにかけるときに使用。
- 3：カバー・・・モーター、ポンプを保護するカバー。
- 4：シースタンク・・・噴射する水を入れる容器。
- 5：ストッパー・・・作業中や保管するときに車輪を停止するため使用。
- 6：給水口・・・水道水を給水ホースから取り入れます。
- 7：ドレン・・・タンク内の水を排出するとき使用。
- 8：高圧ホース・・・噴射水をトリガーランスに送る高圧ホース。
- 9：エンジンスイッチ・・・エンジンを始動・停止するとき使用。
- 10：ポンプオイルゲージ・・・ポンプのオイル量を確認するとき使用。
- 11：ポンプオイル注入口・・・ポンプオイルを注入する場所。
- 12：ストレーナ・・・ゴミや異物を取り除きます。
- 13：アンローダバルブ・・・噴射水の吐出圧を調整するとき使用。
- 14：吸水・余水ホース・・・シースタンク(または外部タンク) から噴射水を高圧ホースポンプに送り、余った水を戻すホース

項目		形式	WET 3050
寸法：長さ×幅×高さ		単位	900×630×850
乾燥重量		kg	97
名称			EH17-2B
エンジン	形式		空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
	排気量	L	0.172
	連続定格出力	kW(ps)/min-1	2.9(4.0) / 1800
	燃料消費量	g/kW(ps)-h	313(230)
ポンプ	名称		WH-1029PM12
	圧力	Mpa(kgf/cm ²)	4.9(50)
	吐出量	L/min	30
	回転速度	min-1	1800
シースタンク容量		L	50
付属品	ノズル		可変ノズル付ガン
	高圧ホース	φ mm×m	13×20