

3電源仕様標準装備

ビッグタンク搭載で長時間運転にも対応

<特長>

- 大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(*50Hz 50%負荷時)
- オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
- 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
- 2段階表示予警報灯を装備
- 3電源仕様標準装備
- 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
- 超低騒音型建設機械指定機

仕様諸元

電源切替

3電源仕様	標準(ワンタッチ切替)
三相・単相切替仕様	—
複電圧 (200/400V) 仕様	—
周波数	50/60Hz
三相4線式200V級 ()表記の場合はオプション対応です。	出力 50/60kVA 電圧 200/220V 電流 144/157A
三相4線式400V級 ()表記の場合はオプション対応です。	出力 50/60kVA 電圧 400/440V 電流 72.2/78.7A
単相3線式100/200V級 ()表記の場合はオプション対応です。	出力 28.9/34.6kVA 電圧 100/110V 200/220V 電流 144A×2/155A×2 144/155A
力率	三相0.8(遅れ) 単相1.0
エンジン	いすゞ BJ-4JJ1X
燃料	軽油
燃料タンク	420L