

幅員	標準 (伸縮幅)	mm	800~1400	
舗装能力	最大舗装厚	mm	10~80	
	舗装速度	mm/mim	1.0~5	
本体	ホッパ容量	ton	約1.54	
	クラウン量	%	+3~0	
	質量	kg	約2850	
	全長	mm	3910 (ステップ・ブッシュローラー含む)	
	全幅 (輸送時)	mm	1300	
	全高	mm	1570 (ハンドル迄)	
	履帯中心距離	mm	710	
	履帯接地長	mm	1520	
コンベヤ	履帯幅	mm	200	
	最小回転半径	m	5.0 (車体最外側)	
	駆動形式		油圧	
スクリュウ	幅×列	mm	350×1	
	搬送能力	m ³ /h	53.6 (計算値)	
スクリーン	寸法	min	直径230 ピッチ200	
	回転数	mm	71[71 r.p.m]	
スクリード	スクリードピレート幅		メイン300 2段目240	
	加熱装置		プロパンバーナー×主2、2段目各1	
走行装置	舗装厚調整形式		手動シックネスハンドル	
	締固	形式	油圧バイブレーター	
	機構	バイブレータ振動数	Hz	0~66.7
	段差調整機構		油圧駆動	
エンジン	形式		クローラ式	
	ブレーキ形式		油圧式	
	移動速度	km/h	0~1.6	
エンジン	メーカー・形式		クボタD1703-K3A 4サイクル水冷ディーゼル	
	総排気量	cc	1647	
	定格出力	Kw/min ⁻¹	18.3/1900	
	最大トルク	N-m/min ⁻¹	98.3/1500	

※本表の単位は国際単位系によるSI単位表示です。

●寸法図 (単位: mm)

