



最大掘削半径(A)	9 9 6 0 mm
最大掘削深さ(B)	6 7 1 0 mm
最大掘削高さ(C)	9 6 5 0 mm
最大ダンプ高さ(D)	6 8 4 0 mm
後端旋回半径(E)	2 7 5 0 mm

仕様

主要諸元

運転整備重量	1 9 1 0 0 kg
標準バケット容量	／0.8m ³

油圧装置

ポンプ圧	34.3,37.3Mpa
ポンプ形式×数	GP× 1,PPP2

各部寸法

全長	9 3 9 0 mm
後端旋回半径(G)	2 7 5 0 mm
標準履帯幅	6 0 0 mm
接地長	3 3 7 0 mm
クローラ全長	4 1 8 0 mm
クローラ/タイヤ全幅	2 8 0 0 mm
履帯中心距離	2 2 0 0 mm
全高	2 9 1 0 mm
全幅	2 8 0 0 mm
標準アーム長	3 0 0 0 mm

性能

登板能力	3 5 deg
掘削力 (アーム)	9 3.5 /deg
掘削力 (バケット)	/1 3 0.0 kN
最大掘削深さ	6 7 1 0 mm
最大掘削半径	9 9 6 0 mm
最大ダンプ高さ	6 8 4 0 mm
最大掘削高さ	9 6 5 0 mm
走行速度	3.5 / 5.5 km/h
旋回速度	1 1.9 min ⁻¹