



50/60Hz  
兼用型

消費電力(50/60Hz)  
55/49W

## 主要諸元

熱出力 (kW)

37 (強) 、 28 (弱)

熱出力 (kcal/h)

31,800 (強) 、 24,200 (弱)

燃料消費量  
(L/h)

3.8 (強) 、 2.9 (弱)

油タンク容量  
(L)

57

燃焼持続時間  
(h)

15 (強) 、 19 (弱)

定格電圧及び消費  
電力 (50/60Hz)

AC100V 点火時 : 83/80W 燃焼時 : 55/49W

温風吐出量  
(m<sup>3</sup>/min)

-

運転音 (dB  
(A) )

66 (強) 、 63 (弱)

首振角度または温風吐出角度（度）	上方20
外形寸法（高さx幅x奥行mm）	884x675x703 放熱ディスクφ562
質量（タンク空時）（kg）	40
暖房適応面積（m <sup>2</sup> ）木造	127～152
暖房適応面積（m <sup>2</sup> ）コンクリート	176～211
使用環境温度	-20～40℃
<b>安全装置</b>	
炎監視	点火ミスや燃焼中に失火したときに、自動的に消火します。
過熱防止	ヒーターが異常に過熱したときに、自動的に消火します。
対震自動消火	運転中に振動や衝撃を受けたときに、自動的に消火します。
異常高電圧検知	電圧が異常に高い電源に、電源プラグを差し込んだときに運転を禁止します。
電圧低下検知	運転中に電源電圧が低下したとき、警報を発します。
ファン回転異常検知	運転中に燃焼ファンの動作に異常が生じたときに、自動的に消火します。
停電時安全	運転中の停電発生から電源が復帰したときに、自動的に運転を開始することを禁止します。
過負荷保護	機器の故障などの異常によって過電流が流れたときに、電源を遮断します。