

仕 様

車 両 型 式		単 位	ZHM1550RR
作 業 機 型 式			AF1550RR
機 械 質 量		kg	1670
外 形 寸 法	全 長	mm	3270
	全 幅	mm	1760
	全 高	mm	1355
車 両 本 体 最 低 地 上 高		mm	180
ク ロ ー ラ 中 心 距 離		mm	1190
ク ロ ー ラ 接 地 長		mm	1190
履 帯 幅		mm	300
接 地 圧		kPa	23.0
燃 料 タ ン ク 容 量		L	33
最 大 走 行 速 度	前 進	km/h	7.0
	後 進	km/h	5.0
最 小 回 転 半 径		mm	1860
静 的 安 定 度 (左 右)		度	57(注 1)
エンジン			
種 別			水冷ディーゼル
型 式			3TNV88C
総 排 気 量	cm ³		1.642
定 格 出 力 (グ ロ ス)	kW(PS)		27.5 (37.4) 3000rpm
走行装置			
種 別			クローラ式
駆 動 方 式			油圧無段変速左右独立駆動方式
履 帯			ゴムクローラ
駐 車 ブ レ ー キ			油圧作動ディスク式
作業機			
種 別			単軸フリーハンマ式
有 効 刈 幅	mm		1525
刃 数	枚		108
刈 刃 軸	駆 動 方 式		V ベルト駆動
	回 転 方 向		アップカット/ダウンカット切換
地 上 高 調 整 範 囲	mm		-125~495
刈 り 高 さ 調 整 範 囲	mm		0~300

(注 1) 作業機下げ姿勢。

単位は国際単位系による SI 単位表示。()内は従来の単位表示を併記したものです。