



主要諸元

熱出力 (kW)	8.8 (強) 6.3 (弱)
熱出力 (kcal/h)	7,600 (強) 5,400 (弱)
燃料消費量 (L/h)	0.91 (強) 0.65 (弱)
油タンク容量 (L)	7.3
燃焼持続時間 (h)	8 (強) 11 (弱)
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V 点火時 : 47/52W 燃焼時 : 35/39W
温風吐出量 (m ³ /min)	2.3 (強) 2.0 (弱)
運転音 (dB (A))	58 (強) 54 (弱)

首振角度または 温風吐出角度 (度)	上方17～下方17
外形寸法 (高さx 幅x奥行mm)	420x255x535 吐出口φ157
質量 (タンク空 時) (kg)	11.5
使用環境温度	-20～40°C
安全装置	
炎監視	点火ミスや燃焼中に失火したときに、自動的に消火します。
油切れ検知	運転中に油タンク内の灯油の量が少なくなったときに、自動的に消火します。
過熱防止	ヒーターが異常に過熱したときに、自動的に消火します。
対震自動消火	運転中に振動や衝撃を受けたときに、自動的に消火します。
ファン回転異常 検知	運転中に燃焼ファンの動作に異常が生じたときに、自動的に消火します。
停電時安全	運転中の停電発生から電源が復帰したときに、自動的に運転を開始することを禁止します。
過負荷保護	機器の故障などの異常によって過電流が流れたときに、電源を遮断します。