

仕様

型式		U40-6	
バケット容量(新JIS山積)		m³	0.14
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)		mm	600/550
機械質量		kg	4,430
機体質量		kg	3,460
機体寸法	全長	mm	5,360
	全高	mm	2,530
	全幅	mm	1,960
	最低地上高	mm	310
エンジン	区分	冷却方式:水冷3気筒立型ターボ D1803CRTYDM	
	型式	D1803-CR-TE4-BH4	
	総排気量	L	1.826
	定格出力/回転数	kw/rpm	30.1kw(40.9PS)/2200rpm
掘削性能	最大掘削高さ	mm	5,360
	最大ダンプ高さ	mm	3,700
	最大掘削深さ	mm	3,340
	最大垂直掘削深さ	mm	2,640
	最大掘削半径	mm	5,830
	ワット量(右/左)	mm	1
	最小フロント旋回半径	mm	2,400
	最小後端旋回半径	m	990
	最大掘削力(爪元)	kN(kgf)	33.0
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ	
	シュー幅	mm	350
走行部	クローラ全長	mm	2,490
	タンブラ中心距離	mm	1,980
	クローラ全長中心距離	mm	1,600
	走行速度(1速/2速)	km/h	2.9/4.9
	登坂能力	度	30
旋回速度		rpm	9.3
排土板	排土板(幅)	mm	1,960
	排土板(高さ)	mm	410
	リフト量(GL.上/下)	mm	445/390
油圧ポンプ形式		可変ポンプ × 1 + キアポンプ × 1	
旋回モータ形式		ピストンモータ	
走行モータ形式		ピストンモータ:2F	
燃料タンク容量		L	60

作業範囲

