

SDG45S-7A8



仕 様

型式		SDG45S-7A8
排出ガス規制		第2次
騒音対策指定		超低騒音型
発電機	周波数	50Hz 60Hz
	極数	4
	力率	三相0.8 (遅れ) 単相1.0
三相4線式200v	出力(50Hz) /出力(60Hz) kva	37/45
	電圧(50Hz) /電圧(60Hz) V	200/220
	電流(50Hz) /電流(60Hz) A	107/108
ディーゼルエンジン	名称	クボタV3800T
	型式	4気筒直噴式過給機付
	総排気量 ℓ	3769
	定格出力(50Hz) Kw	38
	定格出力(60Hz) Kw	45.6
	定格回転速度(50Hz) min ⁻¹	1500
	定格回転速度(60Hz) min ⁻¹	1800
	燃料	軽油
	燃料タンク量	325
	燃料消費量(50/70%負荷時)(50Hz) ℓ/h	4.3/6.4
	燃料消費量(50/70%負荷時)(60Hz) ℓ/h	5.7/8.0
	連続運転時間(50/70%負荷時)(50Hz)	71/51
	連続運転時間(50/70%負荷時)(60Hz)	57/41
	冷却水容量 ℓ	13.2
寸法・質量等	エンジンオイル量 ℓ	11
	全長 mm	1870
	全幅 mm	860
	全高 mm	1220
騒音・排ガス	乾燥質量(整備質量) kg	1010(1340)
	音響パワーレベル L wA db	86[超]
	音圧レベル(7m4方向、無負荷) (50Hz) dB(A)	56
	音圧レベル(7m4方向、無負荷) (60Hz) dB(A)	58
	排出ガス対策指定策	第2次