

■仕様

商品名称	VIO20-2		
型式	VIO20-2(キャノピー仕様)		
質量	機械質量	kg	1960
	機体質量	kg	1475
エンジン	型式	—	立形水冷3気筒ディーゼル
	名称	—	3TNE74
	出力/回転数	kW/min-1(PS/rpm)	13.3/2400(18.1/2400)
バケット	新JIS表示容量	m ³	0.066
	標準バケット幅	mm	490
作業範囲	最大掘削深さ	mm	2300
	最大垂直掘削深さ	mm	1920
	最大掘削高さ	mm	4080
	最大ダンプ高さ	mm	2800
	床面最大掘削半径	mm	4030
	フロント最小旋回半径	mm	1600
	ブームスイング角度(右左)	mm	75/47
性能	最大掘削力	kN(Kgf)	18.6(1900)
	走行速度	km/h	高4.4/低2.2
	旋回速度	min-1(rpm)	9.5
	接地圧〈コムシュー〉	kPa(kgf/cm ²)	24.7(0.25)
油圧装置	油圧ポンプ流量	ℓ/min	21.6×2(可変).21.1×1(キア)
	セット圧力(メインリリーフ)	MPa(kgf/cm ²)	20.6(210)×2・16.7(170)
足回り	シュー形式	—	ゴムクローラ
	シュー幅(標準)	mm	250
	最低地上高	mm	280
ブレード	幅×高さ	mm	1380×285
	揚程(上・下)	mm	370・340
燃料タンク	容量	ℓ	28.5
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	3865×1380×2340

■外形寸法図(単位:mm)※数値はクイックヒッチ有、()内はクイックヒッチ無し。

