

■仕様

機種名			SK130SR+	
本体型式			SK130SR+-3	
車名及び型式			コベルコWDP-YV07	
バケット	標準バケット容量	山積	m ³	0.45
	標準バケット幅(サイドカッタ含む)		mm	450
性能	旋回速度		min-1(rpm)	11.0(11.0)
	走行速度	1速	km/h	5.60
		2速	km/h	3.40
	登板能力		%(度)	70
	最大掘削力	バケット	kN(kgf)	87.5(8920)
		アーム	kN(kgf)	62.1(6330)
質量	機械質量		kg	13,800
	接地圧		kPa(kgf/cm ²)	43(0.44)
エンジン	型式	三菱D04EG-WDP3TAAC2-5		
	種類	インタークーラ付直接噴射式ディーゼル		
	定格出力		kW/min-1	69.2/2000
	燃料タンク容量		L	200
ブレード	幅×高さ		mm	2490×575
	作動範囲		mm	上490 下535
側溝堀機構	方式		パラルーム平行リンク式ワセット	
	オフセット量		mm	左1170 右1180
油圧装置	油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルiston+2ギア	
		設定圧	Mpa(kgf/cm ²)	34.3(350)
	旋回モータ形式		アキシャルistonモータ1個	
	走行モータ形式		可変容量アキシャルistonモータ2個	
	油圧作動油		L	全量126.7
作動範囲 (オフセット0時)	a	最大掘削半径	mm	7570
	a'	床面最大掘削半径	mm	7410
	b	最大掘削深さ	mm	4920
	c	最大掘削高さ	mm	8150
	d	最大ダンプ高さ	mm	5770
	e	最小ダンプ高さ	mm	2410
	f	最大垂直掘削深さ	mm	3600
	g	最小旋回半径	mm	1720
h	同上時高さ	mm	6420	

