

■仕様	SV13		
メーカー	ヤンマー		
質量	機械質量	kg	1270
	機体質量	kg	990
エンジン	型式	—	立形水冷3気筒ディーゼル
	名称	—	3TN66L－UBA
	定格出力/回転数	kW/min-1(PS/rpm)	7.36/2050(10/2050)
バケット	新JIS表示容量	m ³	0.044
	標準バケット幅(サイドカッター含む)	mm	400
作業範囲	最大掘削深さ	mm	1900
	最大垂直掘削深さ	mm	1500
	最大掘削高さ	mm	3350
	最大ダンプ高さ	mm	2350
	床面最大掘削半径	mm	3320
	作業機最小旋回半径	mm	1410
性能	最大掘削力(バケット新JIS)	kN(Kgf)	1400
	走行速度	km/h	高4.1/低2.2
	旋回速度	min-1(rpm)	10
	接地圧〈ゴムシュー〉	kPa(kgf/cm ²)	22.6(0.23)
油圧装置	油圧ポンプ流量	ℓ/min	14.0×2
	セット圧力(メインリーフ)	MPa(kgf/cm ²)	20.6(210)
足回り	シュー形式	—	ゴムクローラ
	シュー幅	mm	200
ブレード	幅×高さ	mm	1000×250
燃料タンク	容量	ℓ	13.2
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	3250×1000×2255

SV-13

