

■仕様

商品名称	VIO30-6(キャノピー仕様)		
質量	機械質量	kg	2980
	機体質量	kg	2180
エンジン	型式	—	3TNV88
	名称	—	立形水冷3気筒直噴ディーゼル
	出力/回転数	kW/min-1(PS/rpm)	18.5/2200(25.2/2200)
バケット	新JIS表示容量	m³	0.10
	標準バケット幅	mm	540(サイドカッター含む)
作業範囲	最大掘削深さ	mm	2820
	最大垂直掘削深さ	mm	2290
	最大掘削高さ	mm	4550
	最大ダンプ高さ	mm	3160
	床面最大掘削半径	mm	4730
	フロント最小旋回半径	mm	2050
	ブームスイング角度(右・左)	度	65・43
性能	最大掘削力(バケット)	kN(Kgf)	29.9(3050)
	走行速度	km/h	高4.5/低2.7
	旋回速度	min-1(rpm)	10.5
	接地圧〈標準シュ〉	kPa(kgf/cm²)	28.3(0.288)
油圧装置	油圧ポンプ流量	ℓ/min	37.4×2(可変)・20.9×1(キア)・9.9×1(キア)
	セット圧力(メインリリーフ)	MPa(kgf/cm²)	20.6(210)×2
足回り	シュー形式	—	ゴムクローラ
	シュー幅(標準)	mm	300
	最低地上高	mm	320
ブレード	幅×高さ	mm	1550×330
	揚程(上・下)	mm	375・325
燃料タンク	容量	ℓ	41
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	4470×1550×2500

外形寸法	A	mm	2050
	B	mm	4470
	C	mm	4730
	D	mm	4870
	E	mm	2160
	F	mm	1480
	G	mm	325
	H	mm	375
	I	mm	2950
	J	mm	2290
	K	mm	2820
	L	mm	4550
	M	mm	3160
	N	mm	1230
	O	mm	300
	P	mm	540
	Q	mm	85
	R	mm	135
	S	mm	2500
	T	mm	1250
	U	mm	1550
	V	mm	1550
	W	mm	775

■外形寸法図(単位:mm)

