

■仕様

機種名			SK200		SK200
本体型式			SK200-9		SK210LC-9
車名及び型式			コベルコWDR-YN13/YQ13		
性能	標準バケット容量	山積	m ³	0.80	
	旋回速度		min-1(rpm)	12.5(12.5)	
	走行速度	1速	km/h	6.00	
		2速	km/h	3.60	
	登板能力		%(度)	70(35)	
	最大掘削力	バケット	kN(kgf)	143(14600)	157(16000)
		アーム	kN(kgf)	102(10400)	112(11400)
質量	機械質量		kg	19,900	20,300
エンジン	型式	日野J05E-TJ			
	種類	インタークーラ付直接噴射式ディーゼル			
	定格出力		kW/min-1	117/2000	159(2000)
	燃料タンク容量		L	370	
油圧装置	油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルストン+1ギア		
		設定圧	Mpa(kgf/cm ²)	34.3(350)	
	旋回モータ形式		アキシャルストンモータ1個		
	走行モータ形式		可変容量アキシャルストンモータ2個		
	油圧作動油		L	全量230	
作動範囲 (アーム2.94m)	a	最大掘削半径	mm	9,900	
	a'	床面最大掘削半径	mm	9,730	
	b	最大掘削深さ	mm	6,700	
	c	最大掘削高さ	mm	9,720	
	d	最大ダンプ高さ	mm	6,910	
	e	最小ダンプ高さ	mm	2,430	
	f	最大垂直掘削深さ	mm	6,100	
	g	最小旋回半径	mm	3,540	

