

■仕様

|       |                |                           |                     |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------|
| 商品名称  | VIO10-2A       |                           |                     |
| 質量    | 機械質量           | kg                        | 1040                |
|       | 機体質量           | kg                        | 820                 |
| エンジン  | 型式             | —                         | 3TNV70-WBVB         |
|       | 名称             | —                         | 立形水冷3気筒ディーゼル        |
|       | 出力/回転数         | kW/min-1(PS/rpm)          | 9.2/2000(12.5/2000) |
| バケット  | 新JIS表示容量       | m <sup>3</sup>            | 0.028               |
|       | 標準バケット幅        | mm                        | 400(サイドカッター含む)      |
| 作業範囲  | 最大掘削深さ         | mm                        | 1790                |
|       | 最大垂直掘削深さ       | mm                        | 1500                |
|       | 最大掘削高さ         | mm                        | 3040                |
|       | 最大ダンプ高さ        | mm                        | 2260                |
|       | 床面最大掘削半径       | mm                        | 3120                |
|       | フロント最小旋回半径     | mm                        | 1300                |
|       | ブームスイング角度(右・左) | 度                         | 85・45               |
| 性能    | 最大掘削力(バケット)    | kN(Kgf)                   | 13.7(1400)          |
|       | 走行速度           | km/h                      | 高4.0/低2.1           |
|       | 旋回速度           | min-1(rpm)                | 10                  |
|       | 接地圧(標準シュー)     | kPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 24.7(0.25)          |
| 油圧装置  | 油圧ポンプ流量        | ℓ/min                     | 11.0×2              |
|       | セット圧力(メインリリーフ) | MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 20.6(210)×2         |
| 足回り   | シュー形式          | —                         | ゴムクローラ              |
|       | シュー幅(標準)       | mm                        | 180                 |
|       | 最低地上高          | mm                        | 140                 |
| ブレード  | 幅×高さ           | mm                        | 1000/830×215        |
|       | 排土量            | m <sup>3</sup>            | 0.048/0.040         |
|       | 揚程(上・下)        | mm                        | 210・230             |
| 燃料タンク | 容量             | ℓ                         | 12                  |
| 輸送時寸法 | 全長×全幅×全高       | mm                        | 3020×1000×1420      |

|      |    |     |      |
|------|----|-----|------|
| 外形寸法 | A  | mm  | 1790 |
|      | B  | mm  | 1900 |
|      | C  | mm  | 1500 |
|      | D  | mm  | 3200 |
|      | E  | mm  | 3120 |
|      | F  | mm  | 3020 |
|      | G  | mm  | 2250 |
|      | H  | mm  | 930  |
|      | I  | mm  | 1440 |
|      | J  | mm  | 1090 |
|      | K  | mm  | 230  |
|      | L  | mm  | 215  |
|      | M  | mm  | 1420 |
|      | N  | mm  | 1300 |
|      | O  | mm  | 880  |
|      | P  | mm  | 2260 |
|      | Q  | mm  | 3040 |
|      | R  | mm  | 1000 |
|      | S  | mm  | 820  |
|      | T  | mm  | 180  |
| U    | mm | 140 |      |
| V    | mm | 590 |      |
| W    | mm | 360 |      |
| X    | mm | 230 |      |
| Y    | mm | 120 |      |
| Z    | mm | 400 |      |
| a    | mm | 500 |      |

●外形寸法図(単位:mm)

VIO10-2A

