

■仕様

型式	KV40CSEコンバインド型			
質量	機械質量	kg	3,270	
	運転質量	kg	3,600	
	前輪	kg	2,000	
	後輪	kg	1,600	
エンジン	名称	クボタD1703-DI		
	形式	水冷3気筒、直噴式		
	定格出力	kW/min-1	18.2/2200	
	総排気量	ℓ	1.647	
動力伝達装置	変速機/変速段	静油圧変速/2段切換		
	逆転装置	油圧ポンプの吐出方向による		
	終減速機	ダイレクトドライブ		
起動装置	動力伝達	静油圧式		
	起振機	一軸偏心		
	装置位置	前輪	前輪＆後輪	
性能	起振力	kN(kg)		24.5(2500)
	振動数	Hz(vpm)	52.5(3150)	
	静線圧	前輪	N/cm(kg/cm)	151(15.4)
		後輪	N/cm(kg/cm)	—
	動線圧	前輪	N/cm(kg/cm)	339.5(34.6)
		後輪	N/cm(kg/cm)	—
	走行速度	km/h	低8.0 高11.5	
	登板能力	度	22	
	最小回転半径	m	4.3	
制動装置	走行ブレーキ	静油圧式ブレーキ		
	駐車ブレーキ	機械式湿式多板式		
操向装置	形態	ア-ティキュレート式		
	形式	油圧式		
その他	散水装置	電動圧送式(加圧噴霧)		
	液剤噴霧装置	電動圧送式(加圧噴霧)		
	燃料タンク	ℓ	50	
	散水タンク	ℓ	330	
	液剤タンク	ℓ	10	
	作動油タンク	ℓ	35	

