

仕様

|       |               |                  |                    |
|-------|---------------|------------------|--------------------|
| 名称    | B30U(キャノピー仕様) |                  |                    |
| 質量    | 機械質量          | kg               | 3000               |
|       | 機体質量          | kg               | 2310               |
| エンジン  | 型式            | —                | 3TNV82A—BPYBU      |
|       | 名称            | —                | 立形水冷3気筒直噴ディーゼル     |
|       | 出力/回転数        | kW/min-1(PS/rpm) | 17.1/2400(23/2400) |
| バケット  | 新JIS表示容量      | m³               | 0.07               |
|       | 標準バケット幅       | mm               | 450(サイドカッター含む)     |
| 作業範囲  | 最大掘削深さ        | mm               | 2880               |
|       | 最大垂直掘削深さ      | mm               | 2390               |
|       | 最大掘削高さ        | mm               | 5410               |
|       | 最大ダンプ高さ       | mm               | 4000               |
|       | 床面最大掘削半径      | mm               | 4570               |
|       | 最小旋回半径        | mm               | 840                |
| 性能    | 最大掘削力(バケット)   | kN(Kgf)          | 25.6(2610)         |
|       | 最大掘削力(アーム)    | kN(Kgf)          | 16.2(1650)         |
|       | 走行速度          | km/h             | 高3.8/低2.1          |
|       | 旋回速度          | min-1(rpm)       | 8.3                |
| 油圧装置  | 油圧ポンプ形式       | —                | 可変容量ポンプ＋ギア         |
|       | 油圧ポンプ設定圧      | MPa(kgf/cm²)     | 23.0(235)          |
|       | 油圧作動油         | ℓ                | 39.4               |
| 足回り   | シュー幅(標準)      | mm               | 300                |
| ブレード  | 幅×高さ          | mm               | 1550×345           |
|       | 揚程(上・下)       | mm               | 430・370            |
| 燃料タンク | 容量            | ℓ                | 42                 |
| 側溝堀機構 | オフセット量(左・右)   | mm               | 830・455            |

|      |   |    |      |
|------|---|----|------|
| 外形寸法 | A | mm | 2570 |
|      | B | mm | 570  |
|      | C | mm | 2580 |
|      | D | mm | 2160 |
|      | E | mm | 1700 |
|      | F | mm | 1500 |
|      | G | mm | 345  |
|      | H | mm | 4220 |
|      | I | mm | 1370 |
|      | J | mm | 775  |
|      | K | mm | 1550 |
|      | L | mm | 1530 |
|      | M | mm | 300  |
|      | N | mm | 1550 |
|      | O | mm | 1250 |
|      | P | mm | 830  |
|      | Q | mm | 455  |
|      | R | mm | 245  |
|      | S | mm | 150  |
|      | T | mm | 40   |
|      | U | mm | 775  |

外形寸法図 (単位：mm)

B30U

