**SDG45S-3A6**

# 仕　様

| 型式 | SDG45S-3A6 | |
|---|---|---|
| 排出ガス規制 | | 第2次 |
| 騒音対策指定 | | 超低騒音型 |
| 交流発電機 | 相数 | 三相4線式 |
| | 周波数　Hz | 50／60 |
| | 出力　kva | 37 |
| | 出力　kva | 45 |
| | 電圧　V | 200　220 |
| | 電流（37Kva）　A | 107 |
| | 電流（45kva）　A | 118 |
| | 力率 | 0.8 |
| ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ | 名称 | 日産ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ2A-BD30T |
| | 定格出力（37kva）　Kw/min-¹ | 34.5/1500 |
| | 定格出力（45kva）　kw/min-¹ | 43.5/1800 |
| 寸法 | 長　mm | 1870 |
| | 幅　mm | 860 |
| | 高　mm | 1220 |
| | 乾燥質量（整備質量　kg | 925[1025] |
| | 燃料 | 軽油 |
| | 燃料タンク容量　L | 100 |
| 燃費 | 負荷50%（75%）　ℓ/L | 4.4（6.3） |