

■仕様

商品名称	VIO35-6(キャノピー仕様)		
質量	機械質量	kg	3480
	機体質量	kg	2620
エンジン	型式	—	3TNV88
	名称	—	立形水冷3気筒直噴ディーゼル
	出力/回転数	kW/min-1(PS/rpm)	18.5/2200(25.2/2200)
バケット	新JIS表示容量	m ³	0.11
	標準バケット幅	mm	590(サイドカッター含む)
作業範囲	最大掘削深さ	mm	3100
	最大垂直掘削深さ	mm	2560
	最大掘削高さ	mm	4960
	最大ダンプ高さ	mm	3560
	床面最大掘削半径	mm	5110
	フロント最小旋回半径	mm	2020
	ブームスイング角度(右・左)	度	65・43
性能	最大掘削力(バケット)	kN(Kgf)	32.1(3270)
	走行速度	km/h	高4.5/低2.7
	旋回速度	min-1(rpm)	9.5
	接地圧(標準シュー)	kPa(kgf/cm ²)	32.9(0.335)
油圧装置	油圧ポンプ流量	ℓ/min	37.0×2(可変)・26.2×1(キア)・10.8×1(キア)
	セット圧力(メインリリーフ)	MPa(kgf/cm ²)	22.1(225)×2
足回り	シュー形式	—	ゴムクローラ
	シュー幅(標準)	mm	300
	最低地上高	mm	320
ブレード	幅×高さ	mm	1550×380
	揚程(上・下)	mm	425・370
燃料タンク	容量	ℓ	41
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	4730×1550×2510

外形寸法	A	mm	2020
	B	mm	4730
	C	mm	5110
	D	mm	5230
	E	mm	2160
	F	mm	1630
	G	mm	370
	H	mm	425
	I	mm	3290
	J	mm	2560
	K	mm	3100
	L	mm	4960
	M	mm	3560
	N	mm	1360
	O	mm	300
	P	mm	590
	Q	mm	110
	R	mm	160
	S	mm	2510
T	mm	1250	
U	mm	1550	
V	mm	1550	
W	mm	795	

■外形寸法図(単位:mm)

