

■仕様

機種	D21P-7E		
	鉄クローラ		
	湿地車		
	ハイドロシフト		
機械質量		kg	4,070
定格出力		kW/min-1(PS/rpm)	29(40)
最大けん引		kN(kgf)	44(4480)
接地圧		kPa(kgf/cm ²)	24(0.24)
性能	走行速度	1速前進/後進	2.6/3.3
		2速前進/後進	4.4/5.6
	最小旋回半径	m	2.3
寸法	全長	mm	3,385
	全幅(本体/ブレード)	mm	2000/2560
	全高	mm	2,500
	接地長	mm	1,685
	履帯中心距離	mm	1,490
	履帯幅	mm	510
	最低地上高	mm	355
エンジン	名称	コマツ4D94E	
	型式	直接噴射式	
	総工程容積(総排気量)	ℓ /cc	2.775(2775)
	定格出力	kW(PS/rpm)	29(40/2450)
ブレード	形式	パワーアングル・パワーチルト・サー	
	ブレード幅	mm	2,560
	ブレード幅高さ	mm	590
	最大上昇量/下降量	mm	850/325
	チルト量	mm	280
	アングル角度	度	25
足回り	履帯形式	組立式円弧シュー	
	ローラ数(片側)上部/下部	1/5	
	リンクピッチ	mm	135
	履帯幅	mm	510
油圧	最大圧力	Mpa(kgf/cm ²)	15.2(155)
	吐出量	ℓ /min	59
水・油類の容量	冷却水	ℓ	10
	燃料タンク容量	ℓ	60
	エンジン潤滑油	ℓ	8

