

仕様

商品名称	SV08-1A		
質量	機械質量	kg	890
	機体質量	kg	710
エンジン	型式	—	2TE67L-BV3
	名称	—	立形水冷2気筒ディーゼル
	出力/回転数	kW/min-1(PS/rpm)	7.7/2400(24.6/2500)
バケット	新JIS表示容量	m³	0.022
	標準バケット幅	mm	350
作業範囲	最大掘削深さ	mm	1460
	最大垂直掘削深さ	mm	1160
	最大掘削高さ	mm	2730
	最大ダンプ高さ	mm	1940
	床面最大掘削半径	mm	2730
	フロント最小旋回半径	mm	1210
	ブームスイング 角度(右・左)	度	85・45
	ブームオフセット幅(右・左)	mm	—
性能	最大掘削力(バケット)	kN(Kgf)	10.5(1070)
	走行速度	km/h	高3.7/低1.8
	旋回速度	min-1(rpm)	8.4
	接地圧〈標準シュ〉	kPa(kgf/cm²)	26.5(0.27)
油圧装置	油圧ポンプ流量	ℓ /min	9.8×2
	セット圧力(メインリリーフ)	MPa(kgf/cm²)	18.1(185)
足回り	シュー形式	—	ゴムクローラ
	シュー幅(標準)	mm	180
	最低地上高	mm	130
ブレード	幅×高さ	mm	680/840×180
	排土量	m³	0.022/0.027
	揚程(上・下)	mm	160・210
燃料タンク	容量	ℓ	9.7
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	2150×580×1345

外形寸法	A	mm	1460
	B	mm	1570
	C	mm	1160
	D	mm	2830
	E	mm	2600
	F	mm	1218
	G	mm	1020
	H	mm	770
	I	mm	3050
	J	mm	2730
	K	mm	180
	L	mm	180
	M	mm	1390
	N	mm	2220
	O	mm	1210
	P	mm	850
	Q	mm	1017
	R	mm	940
	S	mm	2730
	T	mm	780
	U	mm	600
	V	mm	180
	W	mm	160
	X	mm	350
	Y	mm	540
	Z	mm	330
	a	mm	330
	b	mm	110
	c	mm	500
	d	mm	780

外形寸法図 (単位 : mm)

