

■仕様

商品名称	B3Σ		
型式	B3-6A(キャノピー仕様)		
質量	機械質量	kg	3300
	機体質量	kg	2455
エンジン	型式	—	立形水冷3気筒直噴ディーゼル
	名称	—	3TNV82A-NBV2
	出力/回転数	kW/min-1(PS/rpm)	18.1/2500(24.6/2500)
バケット	新JIS表示容量	m³	0.08
	旧JIS表示容量	m³	0.07
	標準バケット幅	mm	490
作業範囲	最大掘削深さ	mm	2900
	最大垂直掘削深さ	mm	2400
	最大掘削高さ	mm	5150
	最大ダンプ高さ	mm	3730
	床面最大掘削半径	mm	4680
	フロント最小旋回半径	mm	850
	ブームオフセット幅(左右)	mm	885/330
性能	最大掘削力	kN(Kgf)	30.4(3100)
	走行速度	km/h	高4.6/低2.6
	旋回速度	min-1(rpm)	10.5
	接地圧〈ゴムシュー〉	kPa(kgf/cm²)	29.7(0.303)
油圧装置	油圧ポンプ流量	ℓ/min	38.8×2(可変).21.3×1(キア).11.3×1(キア)
	セット圧力(メインリリーフ)	MPa(kgf/cm²)	20.6(210)×2
足回り	シュー形式	—	ゴムクローラ
	シュー幅(標準)	mm	300
	最低地上高	mm	320
ブレード	幅×高さ	mm	1550×345
	揚程(上・下)	mm	360・330
燃料タンク	容量	ℓ	42
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	4200×1550×2525

■外形寸法図(単位:mm)

