

■仕様

型式		RX-505[キャノピ仕様]	
バケット容量(新JIS山積)		m³	0.22
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)		mm	680/630
機械質量		kg	5100[5150]
機体質量		kg	3970[4020]
機体寸法	全長	mm	5,150
	全高	mm	2520[2510]
	全幅	mm	2,000
	最低地上高	mm	317
エンジン	型式	V2203-M-E3-BH-3	
	総排気量	L(cc)	2.197
	定格出力/回転数	kw/rpm	28.8kw(39.2PS)/2250rpm
掘削性能	最大掘削高さ	mm	6,380
	最大ダンプ高さ	mm	4,690
	最大掘削深さ	mm	4,035
	最大垂直掘削深さ	mm	2,740
	最大掘削半径	mm	5,695
	ワット量(右/左)	mm	750/930
	最小後端旋回半径	mm	1,000
	最大掘削力(爪元)	kN(kgf)	36.4
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ	
	シュー幅	mm	400
走行部	クローラ全長	mm	2,500
	タンブラ中心距離	mm	1,990
	クローラ全長中心距離	mm	1,600
	走行速度(1速/2速)	km/h	2.4/4.2
	登坂能力	度	30
旋回速度		rpm	8.6
排土板	排土板(幅)	mm	2,000
	排土板(高さ)	mm	360
	リフト量(GL.上/下)	mm	380/370
油圧ポンプ形式		可変ポンプ×1+ギヤポンプ×1	
旋回モータ形式		ピストンモータ	
走行モータ形式		ピストンモータ:2F	
燃料タンク容量		L	64

■作業範囲図

