

■仕様

D61PX-15E0(湿地)				
仕様	機械質量		kg	18,650
	トラクタ単体質量		kg	15,220
	接地圧		kPa(kg/cm ²)	33.3(0.34)
	定格出力		kW(PS/rpm)	125(170)/1850
走行速度	クイックモード 前進/後進	1速	km/h	0〜3.2/0〜4.3
		2速	km/h	0〜5.6/0〜7.2
		3速	km/h	0〜8.7/0〜11.0
	最小旋回半径		m	2.2
寸法	全長		mm	5,465
	全幅(本体/ブレード)		mm	3000/3860
	全高(キャブ 上端/アンテナ上端)		mm	3180
	接地長		mm	3,170
	履帯中心距離		mm	2,140
	履帯幅		mm	860
	最低地上高		mm	475
エンジン	名称		コマツ SAA6D107E-1	
	形式		直噴、ターボ、アフタークーラ付	
	総工程容積(総排気量)		L(cc)	6.69(6690)
	定格出力(最大)		kW/min-1(PS/rpm)	127(172)/1850
	ファン最高回転速度時のネット出力		kW/min-1(PS/rpm)	116(157)/1850
ブレード	形式		パワーアングル・パワーチルト・リザ	
	ブレード幅		mm	3860
	ブレード高さ		mm	1160
	最大上昇量/下降量		mm	1110/495
	チルト量/アングル角度		mm/度	600/25
足回り	履帯形式		組立式円弧シュー(オイル封入式)	
	ローラの数 上部/下部		2/8	
	リンクピッチ		mm	190
	履帯幅		度	860
油圧	最大圧力		MPa(kg/cm ²)	20.6(210)
	吐出量		L/min	195
容量	燃料		L	390
	作動油(交換量)		L	95(55)
	エンジン潤滑油(交換量)		L	31(29)
	冷却水		L	32

外形図／仕様

