

■仕様

型式		RX-203S	
バケット容量(新JIS平積/山積)		m ³	0.041/0.060
標準バケット幅(サットカッタ含む/含まず)		mm	450/400
機械質量		kg	1,990
機体質量		kg	1,440
機体寸法	全長	mm	3,660
	全高	mm	2,270
	全幅	mm	1,400
	最低地上高	mm	265
エンジン	型式	D1105-E2-BH-SR-2	
	総排気量	L(cc)	1.123(1123)
	定格出力/回転数	kw/rpm	14.0kw(19PS)/2200rpm
掘削性能	最大掘削高さ	mm	4,630
	最大ダンプ高さ	mm	3,490
	最大掘削深さ	mm	2,210
	最大垂直掘削深さ	mm	1,940
	最大掘削半径	mm	3,860
	オフセット量(右/左)	mm	470/680
	最小フロント旋回半径	mm	700
	最小後端半径	mm	700
	最大掘削力(爪元)	kN(kgf)	21.2(2160)
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ	
	シュー幅	mm	250
走行部	クローラ全長	mm	1,860
	タンブラ中心距離	mm	1,470
	クローラ全長中心距離	mm	1,150
	走行速度(1速/2速)	km/h	2.2/4.2
	登坂能力	度	30
旋回速度		rpm	8.9
排土板	排土板(幅)	mm	1,400
	排土板(高さ)	mm	292
	リフト量(GL.上/下)	mm	320/440
油圧ポンプ形式		可変容量型ピストン式×2+ギア式×2	
旋回モータ形式		オービットモータ	
走行モータ形式		ピストンモータ:2F	
燃料タンク容量		L	27.5
作動油量(タック内/全量)		L	24/35

■作業範囲図

