

■仕様

|       |                |                  |                                |
|-------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 商品名称  | VIO25-6        |                  |                                |
| 質量    | 機械質量           | kg               | 2500                           |
|       | 機体質量           | kg               | 1850                           |
| エンジン  | 型式             | —                | 3TNV76-NBVA1                   |
|       | 名称             | —                | 立形水冷3気筒ディーゼル                   |
|       | 出力/回転数         | kW/min-1(PS/rpm) | 15.2/2500(20.7/2500)           |
| バケット  | 新JIS表示容量       | m³               | 0.08                           |
|       | 標準バケット幅        | mm               | 490(サイドカッター含む)                 |
| 作業範囲  | 最大掘削深さ         | mm               | 2540                           |
|       | 最大垂直掘削深さ       | mm               | 2240                           |
|       | 最大掘削高さ         | mm               | 4460                           |
|       | 最大ダンプ高さ        | mm               | 3050                           |
|       | 床面最大掘削半径       | mm               | 4400                           |
|       | フロント最小旋回半径     | mm               | 1800                           |
|       | 後端旋回半径         | mm               | 750                            |
|       | ブームスイング角度(左/右) | 度                | 47/74                          |
| 性能    | 最大掘削力(バケット)    | kN(Kgf)          | 23.1(2360)                     |
|       | 走行速度           | km/h             | 高4.5/低2.8                      |
|       | 旋回速度           | min-1(rpm)       | 10.0                           |
|       | 接地圧〈標準シュー〉     | kPa(kgf/cm²)     | 29.0(0.295)                    |
| 油圧装置  | 油圧ポンプ流量        | ℓ/min            | 30×2(可変)・21.3×1(キア)・11.3×1(キア) |
|       | セット圧力(メインリリーフ) | MPa(kgf/cm²)     | 20.6(210)・18.1(185)            |
| 足回り   | シュー形式          | —                | ゴムクローラ                         |
|       | シュー幅(標準)       | mm               | 250                            |
|       | 最低地上高          | mm               | 320                            |
| ブレード  | 幅×高さ           | mm               | 1500×295                       |
|       | 揚程(上/下)        | mm               | 340/355                        |
| 燃料タンク | 容量             | ℓ                | 29.2                           |
| 輸送時寸法 | 全長×全幅×全高       | mm               | 4110×1500×2470                 |

|      |   |    |      |
|------|---|----|------|
| 外形寸法 | A | mm | 2540 |
|      | B | mm | 2740 |
|      | C | mm | 2240 |
|      | D | mm | 4520 |
|      | E | mm | 4400 |
|      | F | mm | 4110 |
|      | G | mm | 3110 |
|      | H | mm | 1380 |
|      | I | mm | 2040 |
|      | J | mm | 1470 |
|      | K | mm | 355  |
|      | L | mm | 340  |
|      | M | mm | 2470 |
|      | N | mm | 1800 |
|      | O | mm | 1120 |
|      | P | mm | 3050 |
|      | Q | mm | 4460 |
|      | R | mm | 1500 |
|      | S | mm | 1250 |
|      | T | mm | 250  |
|      | U | mm | 320  |
|      | V | mm | 705  |
|      | W | mm | 485  |
|      | X | mm | 145  |
|      | Y | mm | 35   |
|      | Z | mm | 490  |
|      | a | mm | 750  |

●外形寸法図（単位：mm）

**Vi025-6**  
キャノピー仕様

