

■仕様

型式		RX-153S	
バケット容量(新JIS平積/山積)		m³	0.026/0.036
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず)		mm	400/550
機械質量		kg	1,530
機体質量		kg	1,260
機体寸法	全長	mm	3,200
	全高	mm	2,215
	全幅	mm	990-1240
	最低地上高	mm	160
エンジン	型式	D782-E2-BH-5	
	総排気量	L(cc)	0.778(778)
	定格出力/回転数	kw/rpm	8.8kw(12PS)/2100rpm
掘削性能	最大掘削高さ	mm	4,040
	最大ダンプ高さ	mm	2,960
	最大掘削深さ	mm	1,935
	最大垂直掘削深さ	mm	1,530
	最大掘削半径	mm	3,480
	ワザット量(右/左)	mm	475/560
	最小フロント旋回半径	mm	620
	後端半径	mm	620
	最大掘削力(爪元)	kN(kgf)	13.0(1325)
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ	
	シュー幅	mm	230
走行部	クローラ全長	mm	1,585
	タンブラ中心距離	mm	1,230
	クローラ全長中心距離	mm	760-1010
	走行速度(1速/2速)	km/h	2.0/3.6
	登坂能力	度	30
旋回速度		rpm	8.0
排土板	排土板(幅)	mm	990-1240
	排土板(高さ)	mm	260
	リフト量(GL.上/下)	mm	265/180
油圧ポンプ形式		可変容量型ピストン式×2+ギア式×2	
旋回モータ形式		オービットモータ	
走行モータ形式		ピストンモータ:2F	
燃料タンク容量		L	17.5
作動油量(タンク内/全量)		L	13/21

■作業範圍圖

