

■仕様

商品名称	C30R-3(キャノピー仕様)		
質量	機械質量	kg	2,560
エンジン	型式	4TNV88C-KFV	
	名称	立形水冷4気筒直噴ディーゼル	
	定格出力/回転数	kW/min-1(PS/rpm)	32.5/2800(44.2/2800)
性能	走行速度 前進/後進	km/h	1速5.7/5.7 2速11.0/11.0
	接地圧(空車時)	kPa(kgf/cm ²)	20.6(0.21)
	接地圧(積載時)	kPa(kgf/cm ²)	40.1(0.41)
作業性能	最大積載量	kg	2,500
	最大ダンプ角	度	58
	ダンプクリアランス	mm	455
	荷台容量 平積/山積	m ³	0.88/1.24
	荷台(全長/全幅/全高)	mm	1685×1410×370
足回り	シュー形式	—	ゴムクローラ
	シュー幅	mm	320
	最低地上高	mm	265
	軸距(タンブラ中心距離)	mm	1,960
	輪距(履帯中心距離)	mm	1,230
燃料タンク	容量	ℓ	58
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	3280×1590×2310

外形寸法	A	mm	2,310
	B	mm	1,745
	C	mm	740
	D	mm	1,960
	E	mm	580
	F	mm	3,280
	G	mm	455
	H	mm	820
	I	mm	370
	J	mm	1,190
	K	mm	2,405
	L	mm	—
	M	mm	—
	N	mm	1,410
	O	mm	1,685
	P	mm	265
	Q	mm	320
	R	mm	1,230
	S	mm	1,550
	T	mm	1,590
	U	mm	180

●外形寸法図(単位:mm)

C30R-3
三方開きベッセル仕様

